

HAVANIN
YOLCULUĞU0,17-36,7
m³/dk5-1250
cfm16
barSOLUNABİLİR
HAVA SİSTEMLERİ

Yüksek kaliteli basınçlı hava, birçok endüstri için çok önemlidir ve özellikle solunabilir hava uygulamalarında hayati bir role sahiptir. Dalgakıran solunabilir havası temizleyicileri, ilgili standartlara uygun olarak havadaki zararlı maddeleri yok edecek şekilde tasarlanmıştır.

Kirleticiler	CSA Z180.1	Avrupa Farmakopesi	OHSA Grade D
Su	≤ 5 °C basınç	67 ppm (-45 °C atmosferik çiylenme noktası)	-
Yağ	<1 mg/m ³	0,1 mg/m ³	5 mg/m ³
Karbondioksit (CO ₂)	<500 ppm	<500 ppm	<1000 ppm
Karbonmonoksit (CO)	<5 ppm	<5 ppm	<10 ppm
Azot Oksit (NO+NO ₂)	-	<2 ppm	-
Sülfürdioksit (SO ₂)	-	<1 ppm	-
Oksijen (O ₂)	-	21±1	-
Tat ve Koku	-	Kokusuz	-

Model	Kapasite		Maksimum Basınç (bar)	Bağlantı	Filtre	Voltaj	
	(m ³ /dk)	(cfm)					
DBS 5	0,17	5	16	G 1/2"	G100-ELM	230/1/50-60	MODULER
DBS 10	0,33	10	16	G 1/2"	G100-ELM	230/1/50-60	
DBS 15	0,42	15	16	G 1/2"	G100-ELM	230/1/50-60	
DBS 20	0,58	20	16	G 1/2"	G100-ELM	230/1/50-60	
DBS 25	0,75	25	16	G 1/2"	G150-ELM	230/1/50-60	
DBS 30	0,83	30	16	G 1/2"	G200-ELM	230/1/50-60	
DBS 40	1,17	40	16	G 1 1/2"	G250-ELM	230/1/50-60	
DBS 50	1,42	50	16	G 1 1/2"	G300-ELM	230/1/50-60	
DBS 60	1,67	60	16	G 1 1/2"	G500-ELM	230/1/50-60	
DBS 75	2,17	75	16	G 1 1/2"	G600-ELM	230/1/50-60	
DBS 100	2,83	100	16	G 1 1/2"	G851-ELM	230/1/50-60	
DBS 120	3,33	120	16	G 1 1/2"	G1210-ELM	230/1/50-60	
DBS 180	5,00	180	16	G 1 1/2"	ELM 300	230/1/50-60	
DBS 240	6,67	240	16	G 1 1/2"	ELM 300	230/1/50-60	İKİZ KULE
DBS 250	7,33	250	16	G 1 1/2"	ELM 300	230/1/50-60	
DBS 300	9,60	300	16	G 1 1/2"	ELM 600	230/1/50-60	
DBS 400	11,3	400	16	G 2"	ELM 600	230/1/50-60	
DBS 500	14,2	500	16	G 2"	ELM 600	230/1/50-60	
DBS 600	16,7	600	16	G 2"	ELM 600	230/1/50-60	
DBS 700	20,8	700	16	DN80	ELM 800	230/1/50-60	
DBS 800	25,0	800	16	DN80	ELM 1200	230/1/50-60	
DBS 1000	28,3	1000	16	DN80	ELM 1200	230/1/50-60	
DBS 1250	36,7	1250	16	DN80	ELM 1600	230/1/50-60	