

D

Pistonlu Hava Kompresörü



1,5-11 kW

**DALGAKIRAN**



145-1766  
l/dk

1,5-11  
kW

7-12,5  
bar



## D SERİSİ

Tek ve Çift Kademeli, Kayış Kasnaklı  
Pistonlu Hava Kompresörü

Güvenli, Uzun Ömürlü ve Dayanıklı: Farklı Uygulamalara Uygun Birçok Sektörün Tercihi



### Genel Özellikler

- Yüksek kaliteli komponentler ve emniyet sistemleri
- Enerji verimli
- Emniyetli kullanım
- Yüksek güvenilirlik ve iki yıl fabrika garantisi



### Avantajlar

- Küçük işletmeler için ideal çözümler sunar.
- Servis dostu tasarımıyla bakım maliyetlerini düşürür.
- Ağır ve yoğun şartlarda çalışmaya dayanıklıdır.
- Güvenilir ve verimli basınç üretir.
- Kaliteli komponent kullanımı ile uzun ömürlüdür.





## Motor Emniyet Sistemi

- Basınç şalteri, çekvalf ve emniyet valfi ile güvenli çalışma
- Kayış-kasnak siperi
- Manometre
- Çalıştırmaya hazır elektrik düzene



## Kompresör Bloğu

- Döküm silindir gövde
- Alüminyum enjeksiyon silindir üst başlık
- Özel alaşım alüminyum pistonlar ve biyel kolu
- Özel alaşım alüminyum biyel kolu
- Fan tipi etkin soğutma sağlayan döküm kasnak
- Çarpma Yağlama Sistemi
- Yağ seviyesi göstergesi
- Fabrika dolumu yağ
- Yıldız/üçgen bağlantı ( 5.5 kW ve üstü)
- Harici pano opsiyonu (ekle)



## Hava Tankı

- CE kurallarına uygun tasarım
- P235GH / P265GH çelik malzeme
- Manuel tahliye valfi
- Hava çıkış valfi
- Darbeye dayanıklı elektrostatik toz boya



## Sertifikasyonlar

- CE kurallarına uygun tasarım ve P235GH / P265GH çelik malzeme standardına uygun hava tankları.

Model	Bar	Piston Deplasmanı l/dk.	Motor Gücü kW / HP	Hava Bağlantısı	Boyutlar (mm)			Ağırlık (kg)	Depo / Litre
					Boy	Genişlik	Yükseklik		
<b>TEK KADEMELİ</b>									
<b>D 2-100 D</b>	7	178	1,5/2	2 x G¼"	450	1100	820	81	100
<b>D 3-200 D</b>	7	290	2,2/3	2 x G¼"	450	1445	965	127	200
<b>D 4-300</b>	7	501	3/4	1 x G¼" + 1 x G¾"	450	1745	1000	147	250
<b>D 5,5-300</b>	7	649	4/5,5	2 x G¼" + 1 x G¾"	450	1745	1030	180	250
<b>D 5,5-500</b>	7	649	4/5,5	2 x G¼" + 1 x G¾"	640	1915	1260	264	500
<b>D 7,5-500</b>	7	971	5,5/7,5	2 x G¼" + 1 x G¾"	640	1915	1350	283	500
<b>D 10-500</b>	7	1222	7,5/10	2 x G¼" + 1 x G¾"	640	1915	1370	297	500
<b>D 15-500</b>	7	1766	11/15	2 x G¼" + 1 x G¾"	700	1840	1520	465	500
<b>ÇİFT KADEMELİ</b>									
<b>D 2-100 MT</b>	12,5	145	1,5/2	2 x G¼"	450	1040	820	86	100
<b>D 3-200 MT</b>	12,5	145	2,2/3	2 x G¼"	450	1445	965	132	200
<b>D 4-300 T</b>	12,5	334	3/4	1 x G¼" + 1 x G¾"	450	1755	1000	167	250
<b>D 5,5-300 T</b>	12,5	324	4/5,5	2 x G¼" + 1 x G¾"	450	1755	1030	198	250
<b>D 5,5-500 T</b>	12,5	324	4/5,5	2 x G¼" + 1 x G¾"	640	1910	1255	330	500
<b>D 7,5-500 T</b>	12,5	647	5,5/7,5	2 x G¼" + 1 x G¾"	640	1910	1275	350	500
<b>D 10-500</b>	12,5	726	7,5/10	2 x G¼" + 1 x G¾"	700	1910	1355	365	500

- DALGAKIRAN KOMPRESÖR, ürünlerinde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.